

## OneTouch PlugHeater 部品リスト

記号	表示	必要な定格等	備考
C1	102		チップ
C2	104		"
C3	"		"
C4	"		"
C5	10u	10V以上 タンタル	チップ 16V TMCMB1C106 HITACHI
C6	10u	10V以上 積層セラミック	チップ 10V GRM230F106ZPT MURATA
C7	10u	"	"
C8	60u	"	チップ 25V TMK325BJ106MM * 6 YUDEN
D1	1SS319		チップ デュアルパッケージ
D2	RD3.3EB2		ランク指定
D3	LED		高輝度タイプ 赤 3
L1	4.7uH	1.5A チョークコイル	A921CY-4R7M(閉磁路)
Q1	2SK2232		TO-220フルモールド TOSHIBA
Q2	2SD596		チップ
R1	2.2K	1/10W-5%	チップ カーボン
R2	47K	"	"
R3	1.0M	"	"
R4	2.2K	"	"
R5	22	"	"
R6	680K	"	"
R7	47K	"	"
R8	22	"	"
U1	uPC5555G	タイマーIC(CMOS版)	SOP8
VR1	10K		チップ MVR32-103
SW1	PUSHSW	12mm タクトスイッチ	B3F-4005 OMRON
コネクタ類	ソケット	1ヶ	DF1B-2S-2.5R
	ピンヘッダー	1ヶ	DF1B-2P2.5DS (RightAngle)
	コンタクト	2ヶ(スペア2ヶ)	DF1B-2022SC
	ヒートシンクチューブ	12mm x 50mm	スミチューブ B2
	"	3mm x 20mm	スミチューブ F

## プラグコード 部品リスト

コネクタ	ソケット	1ヶ	DF1B-2S-2.5R
"	コンタクト	2ヶ(スペア2ヶ)	DF1B-2022SC
配線	耐熱ケーブル	UL3265 20AWG - 60cm	
端子	ミノムシクリップ	1ヶ	
チューブ	ヒートシンクチューブ	3mm x 25mm	スミチューブ F
"	ヒートシンクチューブ	4mm x 20mm	ニシチューブ
"	ヒートシンクチューブ	6mm x 28mm	ST-25DG (耐熱200°)
端子	圧着端子	1ヶ	
チューブ	ヒートシンクチューブ	2.5mm x 25mm	スミチューブ F
"	ヒートシンクチューブ	3mm x 20mm	スミチューブ F